



Fig.1

**DOTATO DI SUPPORTO PER
BATTERIA DI RICAMBIO
COSÌ DA RADDOPPIARE
L'AUTONOMIA.**

ALTRE APPLICAZIONI:

- Lavaggio e sanitizzazione superfici e pavimenti
- Sanitizzazione piani di lavoro e utensili
- Lavaggio sanitizzante di celle frigo e cantine

OZOSPRAY

ONIZZATORE A ZAINO
PER LA NEBULIZZAZIONE DI ACQUA OZONIZZATA

OZOSPRAY è un sistema che produce acqua addizionata con Ozono (O_3) all'interno di un serbatoio da 12 litri. Il sistema è alimentato tramite batteria ricaricabile al litio Makita o similari (18V – 6Ah). Il sanificante così prodotto viene irrorato a una pressione di 2-4 bar da una pompa manuale in plastica e materiali ozono-resistenti.

L'acqua addizionata con Ozono (O_3) è un prodotto altamente sanitizzante ed è utile per abbattere batteri, muffe, funghi, spore, etc. La stessa può essere anche adoperata per l'allontanamento di insetti, parassiti, afidi, aracnidi, etc.

Con **OZOSPRAY** è possibile ottenere ottimi risultati e moltissimi benefici con un costo limitato nel tempo.

INFORMAZIONI TECNICHE

OGGETTO	CARATTERISTICHE
ALIMENTAZIONE	Batteria 18V 6Ah (tipo MAKITA BL1860B)
AUTONOMIA	1,5 ore
DIMENSIONI	440x470x230 mm
OZONO	1 ppm*
PESO	5 Kg (serbatoio vuoto)
PRESSIONE	2-4 bar
LITRI SERBATOIO	12L

*Test realizzati con acqua pulita e con temperatura tra 15°C e 20°C.

PECULIARITA' DELL'OZONO

Dopo il fluoro, l'Ozono è il più forte ossidante presente in natura; è questa la peculiarità che lo rende idoneo a essere un energico sanitizzante. L'Ozono non ha una molecola stabile e la durata media della sua vita è di circa mezz'ora in condizioni naturali; questo è il motivo per cui non può essere raccolto in bombole. Non lascia residui una volta espletata la sua azione sanitizzante, si riconverte in ossigeno.

Si riconosce all'ozono una proprietà sanitizzante e una reattività superiore a tutti i sistemi utilizzati.